



Alcro Stil är en helmatt vattburen väggfärg för målning inomhus som ger en mycket hård och tålig slutyta. Produkten är särskilt lämpad för väggar där en avtorkningsbar yta som håller över tid önskas. Stil ger en vacker helmatt yta med djup kulöråtergivning

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft, skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel Plus beroende på skadans omfattning.

OMÅLADE YTOR: Bredspacklade ytor målar du med två strykningar Stil Täckfärg.

TIDAGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten (tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas se rekommendation för gammal kalkfärg med stoftig yta). Grunda med Alcro Spärra.

GAMMAL KALKFÄRG MED STOFTIG YTA binder du med Spärra Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl. Måla 2 strykningar jämnt och flödigt med en roller, gärna en roller med kort lugg.

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Använd vatten eller penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller penseltvätt
1 LITER RÄCKER TILL	8-10 m
MÅLNINGSTEMPERATUR	Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.
VOC	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2020-10-05

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se